794+M2

# Armadio multirischio 105 minuti - 2 scompartimenti

## CONFORMITÀ

**EN 14470-1, EN 1363-1**

## ADVANTAGES

- 
- Storage of flammables, corrosives and toxics
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- 

### MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Tested and approved according to FM 6050
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modello | **794+M2** | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | **2150 x 1200 x 800** |
| Conformità | **EN 14470-1, EN 1363-1** | Ventilazione | **Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto** |
| Materiale | **acciaio 12/10 e pareti interne in melamina** | Diametro di ventilazione (mm) | **100** |
| Colore porte | **bianco RAL 9010** | Numero di compartimenti | **2** |
| Numero di porte | **1** | Vaschetta di contenimento | **2** |
| Tipo porte | **porte battenti** | Griglia | **2** |
| Cerniere | **cerniere a destra** | Codice HS | **94032080** |
| Chiusura porta | **chiusura automatica** | | |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Mensola (Réf : E48)
- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794+M2 | 1950 x 635 x 620 | (2 x 800) x 490 x 410 | 110 | 2 | 2 | 30 | 304.00 |

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr