795+M11

Armadio multirischio 105 minuti - 2 scompartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

-
- Storage of flammables, corrosives and toxics
-
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
-

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Tested and approved according to FM 6050
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**795+M11**	Chiusura porta	**chiusura automatica**
Conformità	**EN 14470-1, EN 1363-1**	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**2150 x 1200 x 800**
Materiale	**acciaio 12/10 e pareti interne in melamina**	Ventilazione	**Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto**
Colore porte	**bianco RAL 9010**	Diametro di ventilazione (mm)	**100**
Numero di porte	**2**	Numero di compartimenti	**2**
Tipo porte	**porte battenti**	Vaschetta di contenimento	**2**
Cerniere	**cerniere a destra e sinistra**	Codice HS	**94032080**

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola (Réf : E48)
- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+M11	1950 x 1137 x 620	1620 x (2 x 490) x 410	240	2	6	30	477.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr