









Armadio multirischio 105 minuti - 2 scompartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- Storage of flammables, corrosives and toxics
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- · Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Tested and approved according to FM 6050
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

798+M2

Conformità

EN 14470-1, EN 1363-1

Materiale

Colore porte Numero di porte

Tipo porte Chiusura porta

acciaio 12/10 e pareti interne in

melamina

bianco RAL 9010

porte battenti cerniere a destra chiusura automatica Dimensioni di spedizione HxWxD

Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm)

Numero di compartimenti Vaschetta di contenimento

Griglia Codice HS 1300 x 1200 x 800

Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro

100

2

94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- · Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta -L 635 P 615 mm (Réf : B148)
- · Grigliati (Réf : C148)
- · Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SE48)
- · Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta -L635 - P615 mm (Réf : T148)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 798+M2 | 1100 x 635 x 670 | 820 x 490 x 410 | 56 | 2 | 0 | 30 | 194.00 |

