









Armadio multirischio 105 minuti - 4 scompartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- Storage of flammables, corrosives and toxics
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- · Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Tested and approved according to FM 6050
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

795+M22

Conformità

EN 14470-1, EN 1363-1

Materiale

acciaio 12/10 e pareti interne in melamina

Colore porte Numero di porte

Tipo porte

Chiusura porta

bianco RAL 9010

porte battenti cerniere a destra e sinistra chiusura automatica

Dimensioni di spedizione HxWxD

Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm)

Numero di compartimenti Vaschetta di contenimento

Griglia

Codice HS

2150 x 1200 x 800

Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto

100

94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- · Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta -L 635 P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- · Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SE48)
- · Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta -L635 - P615 mm (Réf : T148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+M22	1950 x 1137 x 620	(2 x 800) x (2 x 490) x 410	220	4	4	30	497.00

