

MR6B+



Armadio multirischi 60 min - EN 14470-1 - melamine

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 60-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- EN 14470-1 Type 60 compliant
- Built in melamine for acids-bases-toxics compartments
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Fixation for earthing (for flammable part)
- Self-closing door if the temperature rises to 47°C



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	MR6B+	Chiusura porta	chiusura automatica e manuale
Conformità	EN 14470-1, EN 1363-1	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2400 x 1300 x 800
Materiale	melamina e acciaio 15/10 doppia parete	Ventilazione	entrata dell'aria laterale e uscita sul tetto
Colore porte	bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	4	Numero di compartimenti	4
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Etagere/bac di ritenzione supplementare per gli scompartimenti acidi, basi, tossici (Réf : E8A2)
- tragheto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
MR6B+	2205 x 1270 x 615		210	1	3	30	390.00