

Armadio multirischi 60 min - EN 14470-1 - melamine

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 60-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- EN 14470-1 Type 60 compliant
- Built in melamine for acids-bases-toxics compartments
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Fixation for earthing (for flammable part)
- Self-closing door if the temperature rises to 47°C



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|
| Modello | MR6B+ | Chiusura porta | chiusura automatica e manuale |
| Conformità | EN 14470-1, EN 1363-1 | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 2400 x 1300 x 800 |
| Materiale | melamina e acciaio 15/10 doppia parete | Ventilazione | entrata dell'aria laterale e uscita sul tetto |
| Colore porte | bianco RAL 9010 | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Numero di porte | 4 | Numero di compartimenti | 4 |
| Tipo porte | porte battenti | Vaschetta di contenimento | 1 |
| Cerniere | cerniere a destra e sinistra | Codice HS | 94032080 |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Etagere/bac di ritenzione supplementare per gli scompartimenti acidi, basi, tossici (Réf : E8A2)
- tragheto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| MR6B+ | 2205 x 1270 x 615 | | 210 | 1 | 3 | 30 | 390.00 |