

Armadio di sicurezza

CONFORMITÀ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

ADVANTAGES

- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics
- Specialmente costruiti per posizionarlo sottobanco
- Equipment allowing space saving
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Doors with key locking system
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet

MA ANCHE...



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|
| Modello | AS60 | Chiusura porta | chiusura automatica |
| Conformità | ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 870 x 1200 x 800 |
| Materiale | acciaio 15/10 doppia parete | Ventilazione | orifizio di ventilazione alto e bassi, dietro |
| Colore porte | blu RAL 5015 e giallo RAL 1023 | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Numero di porte | 2 | Numero di compartimenti | 2 |
| Tipo porte | porte battenti | Vaschetta di contenimento | 2 |
| Cerniere | cerniere a destra e sinistra | Codice HS | 94032080 |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- 4 rotelle (Réf : 4ROU)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| AS60 | 670 x 1100 x 500 | (2x) 650 x 530 x 470 | 60 | 2 | 2 | 50 | 60.00 |