

B30S



Armadio di sicurezza FM per prodotti corrosivi - 113 L - Automatico

CONFORMITÀ

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Conforme alla norma FM
- Storage of corrosives

MA ANCHE...

- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Continuous piano hinges
- Containment sump integrated with HDPE protection
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Adjustable shelves in height with HDPE protection
- Integrated door handle
- Self-closing doors



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Modello | B30S | Chiusura porta | chiusura automatica |
| Conformità | FM - OSHA - NFPA | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 1320 x 1200 x 800 |
| Materiale | acciaio doppia parete | Ventilazione | orificio di ventilazione alto e bassi, con griglia |
| Colore porte | blu | Diametro di ventilazione (mm) | 50 |
| Numero di porte | 2 | Numero di compartimenti | 1 |
| Tipo porte | porte battenti | Codice HS | 2147483647 |
| Cerniere | cerniere a destra e sinistra | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola supplementare per armadio 113 L (Réf : ESP30)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| B30S | 1118 x 1092 x 457 | 1025 x 1005 x 390 | 113 | | 1 | 159 | 90.00 |