

B04M



Armadio di sicurezza FM per prodotti corrosivi - 15 L - Manuale

CONFORMITÀ

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Conforme alla norma FM
- Storage of corrosives

MA ANCHE...

- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Continuous piano hinges
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Integrated door handle
- Containment sump integrated with HDPE protection
- Adjustable shelves in height with HDPE protection



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Modello | B04M | Chiusura porta | chiusura manuale |
| Conformità | FM - OSHA - NFPA | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 810 x 600 x 800 |
| Materiale | acciaio doppia parete | Ventilazione | orifizio di ventilazione alto e bassi, con griglia |
| Colore porte | blu | Diametro di ventilazione (mm) | 50 |
| Numero di porte | 1 | Numero di compartimenti | 1 |
| Tipo porte | porte battenti | Codice HS | 2147483647 |
| Cerniere | cerniere a destra | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettoni di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettoni ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| B04M | 559 x 432 x 432 | 465 x 345 x 360 | 15 | | 1 | 159 | 26.00 |