MB12

Armadio di sicurezza per prodotti infiammabili – 45 L – Manuale

CONFORMITÀ

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Conforme alla norma FM
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Continious piano hinges
- Containment sump at the bottom
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Adjustable shelves in height
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Integrated door handle
- Punto di fissaggio per la messa a terra

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**MB12**	Chiusura porta	**chiusura manuale**
Conformità	**FM - OSHA - NFPA**	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**1160 x 600 x 800**
Materiale	**acciaio doppia parete**	Ventilazione	**orifizio di ventilazione alto e bassi, con griglia**
Colore porte	**giallo**	Diametro di ventilazione (mm)	**50**
Numero di porte	**1**	Numero di compartimenti	**1**
Tipo porte	**porte battenti**	Vaschetta di contenimento	**1**
Cerniere	**cerniere a destra**	Codice HS	**2147483647**

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola supplementare per armadio 45 L (Réf : ES12)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
MB12	889 x 591 x 457	775 x 508 x 370	45	1	1	159	47.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANCAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr