S2006T

# Armadio di grande sicurezza - 300L

## CONFORMITÀ

**NF EN ISO 1182**

## ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

### MA ANCHE...

- Containment sump at the bottom
- Chiusura a chiave 2 punti
- Self-closing doors
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Non-flammable insulation between the walls



## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modello | **S2006T** | Chiusura porta | **chiusura manuale** |
| Conformità | **NF EN ISO 1182** | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | **2300 x 1200 x 800** |
| Materiale | **acciaio 12/10 doppia parete** | Ventilazione | **Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto** |
| Colore porte | **bianco RAL 9010** | Diametro di ventilazione (mm) | **100** |
| Numero di porte | **2** | Numero di compartimenti | **1** |
| Tipo porte | **porte battenti** | Vaschetta di contenimento | **1** |
| Cerniere | **cerniere a destra e sinistra** | Codice HS | **94032080** |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Mensola supplementare per armadio profondità 600 mm (Réf : G06)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 600 mm (Réf : GL06)
- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP06)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP06)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2006T | 2095 x 1000 x 600 | 1945 x 950 x 550 | 300 | 1 | 5 | 75 | 174.00 |

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr