

S2006T

ISO
1182

Armadio di grande sicurezza - 300L

CONFORMITÀ

NF EN ISO 1182

ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

MA ANCHE..

- Containment sump at the bottom
- Chiusura a chiave 2 punti
- Self-closing doors
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Non-flammable insulation between the walls



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Modello | S2006T | Chiusura porta | chiusura manuale |
| Conformità | NF EN ISO 1182 | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 2300 x 1200 x 800 |
| Materiale | acciaio 12/10 doppia parete | Ventilazione | Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto |
| Colore porte | bianco RAL 9010 | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Numero di porte | 2 | Numero di compartimenti | 1 |
| Tipo porte | porte battenti | Vaschetta di contenimento | 1 |
| Cerniere | cerniere a destra e sinistra | Codice HS | 94032080 |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP06)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP06)
- Mensola supplementare per armadio profondità 600 mm (Réf : G06)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 600 mm (Réf : GL06)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| S2006T | 2095 x 1000 x 600 | 1945 x 950 x 550 | 300 | 1 | 5 | 75 | 174.00 |