

S604T

ISO
1182

Armadio di grande sicurezza - 50L

CONFORMITÀ

NF EN ISO 1182

ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

MA ANCHE...

- Containment sump at the bottom
- Chiusura a chiave 2 punti
- Self-closing doors
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Non-flammable insulation between the walls



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Modello | S604T | Chiusura porta | chiusura manuale |
| Conformità | NF EN ISO 1182 | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 950 x 1200 x 800 |
| Materiale | acciaio 12/10 doppia parete | Ventilazione | Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscita sul tetto |
| Colore porte | bianco RAL 9010 | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Numero di porte | 2 | Numero di compartimenti | 1 |
| Tipo porte | porte battenti | Vaschetta di contenimento | 1 |
| Cerniere | cerniere a destra e sinistra | Codice HS | 94032080 |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP04)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP04)
- Mensola supplementare per armadio profondità 450 mm (Réf : G04)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 450 mm (Réf : GL04)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| S604T | 750 x 1000 x 450 | 650 x 950 x 400 | 50 | 1 | 1 | 75 | 69.00 |