


795+LI35



# Armadio di stoccaggio + carico - 105 min - alto, 2 ante - P3500T1

## CONFORMITÀ

## ADVANTAGES

- Allarme connesso | Rilevatore di calore
- Allarme porta aperta
- Interruttore automatico
- Estintore
- Sistema di protezione antincendio
- Sistema di sicurezza antibalistico
- Controllo di sicurezza manuale
- Contatto a secco
- Per il deposito di batterie al litio
- Produzione francese - CSR

## MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>795+LI35</b>	Manicotto di collegamento	<b>1</b>
Materiale	<b>acciaio 12/10 e pareti interne in melaminico</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Codice HS	<b>94032080</b>
Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>		

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELIC)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+LI35	2020 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	0		4	0	457.00