

Espediente doccia e lavatore d occhi incongelabile

CONFORMITÀ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

MA ANCHE...

- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|------------|--|--------------------------|---|
| Modello | DLI63 | Soffione doccia | ABS verde RAL 6029 |
| Conformità | EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221 | Tubatura | acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 602 |
| Uso | uso esterno | Alimentazione | F1" |
| Fissaggio | comando manuale e a pedale | Evacuazione | F 1"1/4 |
| Vaschetta | fissazione al suolo | Piano lavoro in melamina | 24 |
| | ABS verde RAL 6029 | | |

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Flusso di lavaggio oculare (L/min) | Flusso doccia (L/min) | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| DLI63 | | | 11 | 75 | 24.00 |