

Espediente doccia e lavatore d occhi incongelabile

CONFORMITÀ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

MA ANCHE...

- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	DLI83	Vaschetta	ABS verde RAL 6029
Conformità	EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221	Soffione doccia	ABS verde RAL 6029
Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	350 x 250 x 860	Tubatura	acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 602
Uso	uso esterno	Alimentazione	F1"
Fissaggio	comando manuale	Evacuazione	F1 1 / 4"
	fissazione al suolo	Codice HS	73242921

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
DLI83	2200 x 600		11	75	36.00